

CLOVER

ปะเก็นโฟมติดหน้าแปลนท่อดักท์

Duct Gasket Tape



ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)
วัสดุ	Closed Cell Cross-linked Polyethylene Foam (XPE)
สี	สีเทา
ค่าการนำความร้อน	0.025 W/m.K.
อุณหภูมิการใช้งาน	-90°C - 105 °C
การดูดซึมน้ำ	0.00015 g/cm ³
การทนไฟ	Class O
ชนิดกาว	Acrylic Pressure Sensitive

ขนาดสินค้า

Description	Packing
CLOVER TAPE 5mm. x 15 mm. x 10m.	52 rolls
CLOVER TAPE 5mm. x 20 mm. x 10m.	40 rolls
CLOVER TAPE 5mm. x 32 mm. x 10m.	24rolls
CLOVER TAPE 5mm. x 40 mm. x 10m.	20 rolls

รายละเอียดสินค้า

CLOVER TAPE คือ ปะเก็นโฟม (Duct Gasket Tape) สำหรับติดหน้าแปลนท่อลม เพื่อป้องกันลมรั่ว (Air leakage) ลดการสั่นสะเทือนระหว่างท่อน (Vibration) และช่วยป้องกันการเกิดหยดน้ำบริเวณรอยต่อท่อลม

ผลิตขึ้นจากโฟมโพลีเอทิลีน (PE) ชนิด Chemical Cross-linked (XPE) ซึ่งมีโครงสร้างเซลล์ปิด (Close cell structure) และมีฟองอากาศภายในที่ละเอียดกว่าโฟมโพลีเอทิลีน ทั่วไปถึง 3 เท่า ทำให้ปะเก็น CLOVER TAPE มีค่าการเป็นฉนวนที่ดี (K-Value : 0.025 W/m.K) ไม่ดูดซับน้ำ ความชื้น และมีสารป้องกันไฟ (Flame Retardant) ทำให้เป็นฉนวนไม่ลามไฟอีกด้วย

การใช้งาน


CLOVER TAPE ปะเก็นดักท์ ผลิตจาก XPE มีโครงสร้างเป็นโฟมยืดหยุ่น จึงสามารถตัดเข้ารูปต่างๆ ได้ง่าย เหมาะกับการติดตามรอยต่อท่อดักท์ ป้องกันการรั่วของลมและความชื้น ใช้งานง่าย เพียงลอกกระดาษกาวออกและแปะได้ทันที

การติดตั้ง

- ติด CLOVER TAPE ที่หน้าแปลนท่อดักท์



- ให้บริเวณหน้าแปลนท่อดักท์ชนกันแนบสนิทโดยติดให้ถึงมุมท่อดักท์



บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TEL: 02-159-6402 , 02-159-0601-2 Email : sales@3t-insulation.com LINE : @3t-insulation

