

# ESKIMO FOIL

Reflective Aluminium Foil 1 side Insulation

350-125-60



## รายละเอียดสินค้า

แผ่นสะท้อนความร้อน ESKIMO ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง รูปแบบ เพชร (Diamond Grid) สามารถสะท้อนรังสีความร้อน ได้ 95% ใช้สำหรับปิดผิวฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันเส้นใยหลุดร่วง และป้องกันความชื้น

## การใช้งาน

1. ติดตั้งใต้โครงหลังคาสะท้อนรังสีความร้อน
2. ติดตั้งวางบนผ้า
3. ติดตั้งในช่องผนังกันความร้อน
4. ติดตั้งใต้แผ่นคอนกรีต
5. ใช้งานร่วมกับฉนวนกันความร้อนอื่น ๆ เช่น ฉนวนใยแก้ว, ฉนวนใยหิน และฉนวนยางดำ

## โครงสร้างแผ่นสะท้อนความร้อน

Facing Composition	Description	Value (Metric)
Foil	Aluminium	7 micron
Reinforcing	Fiberglass	8 / 100mm - MD 12 / 100mm - XD
Adhesive	Poethylene	---
Kraft	Natural	50gsm

## ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)	Test Method
Basis Weight	82gsm	Scale
Permeance	5.75 ng/N.s	ASTM E96
Tensile Strength	120 N/25mm - MD 55 N/25mm - XD	ASTM D828
Burst Strength	35 N/cm2	ASTM D774
Temperature Resistance	Remains Flexible No Delamination	ASTM C1263 -29 °C/+66 °C
Emissivity	0.03	ASTM E408



บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนนาภิเษก อ.คลองข่อย จ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TEL. 02-159-6402 , 02-159-0601-2 Email : sales@3t-insulation.com LINE : @3t-insulation

