

FEEL FREE

ฉนวนกันความร้อนวางบนฝ้า - เพดาน

Celing Insulation



รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน FEEL FREE ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูงของ SCG และ Micro Fiber เนื้อฉนวนใยแก้วสีเหลือง ไม่ติดไฟ ท่อหุ้มด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทางรอบด้าน เพื่อป้องกัน เส้นใยหลุดร่วง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีความร้อน ช่วยลดความร้อนได้ไกลหลังคาได้มาก

FEEL FREE ติดตั้งเหนือฝ้านอกจากช่วยกันความร้อน และยังช่วย ป้องกันเสียงจากหลังคาจากเสียงฝน เสียงฟ้าร้องได้

ประโยชน์ในการใช้งาน

1. ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงจากรู้สึกได้
2. อลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน 95% และ Metalized Film สะท้อนความร้อน 86%
3. ประหยัดไฟได้มากกว่า 47% เมื่อเทียบกับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
4. อายุการใช้งานยาวนาน 10 ปี
5. เนื้อฉนวนจากแก้วและกระจกไร้ซิลิเคิล
6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลาย และทำลายด้วยการฝังกลบ
7. ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย เหมาะสำหรับบ้านใหม่และบ้านที่เข้าอยู่อาศัยแล้ว

คำนวณปริมาณฉนวน FEEL FREE

$$\text{จำนวนฉนวนที่ต้องใช้ (ม้วน)} = \frac{\text{กว้าง (ม.)} \times \text{ยาว (ม.) ของฝ้า - เพดาน}}{2.4}$$

ตารางคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน

FEEL FREE	150 mm Premium	75 mm Premium	50 mm Premium	75 mm Super Save	50mm Super Save
Rt ค่าความต้านทานความร้อนรวมของระบบหลังคา (Hr.ft ² .°F/BTU)	37	27	18	27	18
Rm ค่าความต้านทานความร้อนของฉนวนกันความร้อน (Hr.ft ² .°F/BTU)	20	10	7	10	7
วัสดุหุ้มรอบด้าน	อลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทาง	อลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทาง	อลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทิศทาง	เมทัลไลซ์ฟิล์ม (Metalized Film)	เมทัลไลซ์ฟิล์ม (Metalized Film)
ความหนาแน่น (กก./ม ³)	12	12	12	12	12
ความหนา (นิ้ว)	6	3	2	3	2
กว้าง (ม.) x ยาว (ม.)	0.60 x 4.00	0.60 x 4.00	0.60 x 4.00	0.60 x 4.00	0.60 x 4.00
น้ำหนักสุทธิ (กก./ม้วน)	4.8	2.7	1.9	2.4	1.6
การรับน้ำหนักของฝ้า - เพดาน (กก./ตร.ม.)	2.00	1.13	0.79	1.00	0.67



บริษัท 3ที อินซูลेशन จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนนาทิกเขต ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

TEL. 02-159-6402 , 02-159-0601-2 Email : sales@3t-insulation.com LINE : @3t-insulation

