

INSU-BOND

Fibertight กาวติดฉนวนใยแก้ว ใยหินงานระบบปรับอากาศ



รายละเอียดสินค้า

Fibertight เป็นกาว Acrylic Copolymer สูตรน้ำ (Water-base adhesive) สำหรับงานฉนวนท่อ duct เนื้อกาวสีขาวนวล ยึดติดผิวสังกะสีของท่อ duct กับ ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหินได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งงานท่อ duct ภายในและภายนอกอาคาร

Fibertight มีคุณสมบัติไม่ติดไฟในสภาพเหลว และแห้งตัว ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่ตกตะกอนไม่มีส่วนผสมของสารระเหย ตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาชนะบรรจุ

ถังพลาสติกสีดำ

ขนาดบรรจุ

10 กก/ถัง

การใช้งาน

1. ผิวสังกะสีที่ท่อ duct ต้องแห้งสะอาด
2. ทาด้วยลูกกลิ้งหรือแปรงทาสี (สามารถเติมน้ำได้เล็กน้อยกรณีที่กาวมีความข้นเกินไป)
3. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จึงทำการหุ้มฉนวน
4. ใช้น้ำเปล่าในการทำความสะอาดเครื่องมือ

ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)
Appearance	Milky White
Type	Water-base Adhesive
Viscosity	50,000 - 70,000 cPs.
Solid content	46.00 - 49.00 %
Operating Temperature	-15 °C - +90 °C
Coverage Area	7.5 sq.m/kg (glue both side)