

# GEKKO TAPE

## เทปฉนวนยางดำ



### รายละเอียดสินค้า

GEKKO TAPE เทปยางดำฉนวนกันความร้อนที่มี กาวในตัว (Self-Adhesive Rubber Tape) ซึ่งผลิตจาก ยางสังเคราะห์อีลาสโตเมอร์และเคลือบกาวสำเร็จรูป ชนิดโซลเวนต์เบส จะมีความแข็งแรงและอายุการใช้งาน ที่ ยาวนาน แล้วตัดเป็นม้วนเพื่อความสะดวกในการ ใช้งานและเนื่องจากเป็นยางชนิดเซลล์ปิดจึงมีน้ำหนัก เบาและมีค่าการนำความร้อนต่ำจึงเป็นฉนวนที่ ป้องกันการสูญเสียความร้อนและป้องกันการควบ แฉนเป็นหยดน้ำได้ดี

### การใช้งาน

- คาดปิดรอยต่อฉนวนยางดำ หรือท่อดักท์
- ใช้พันข้อต่อหรือวาล์วเพื่อป้องกันการควบแน่นเป็น หยดน้ำ

### ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)	Method
Material	synthetic rubber	
Cell Structure	เซลล์ปิด / Closed Cell	
Color	สีดำ / Black	
Density	3-6 ปอนด์/cu.ฟุต	ASTM D 1667
Thermal Conductivity	0.037 W/m.K (at 24°C)	ASTM C 177
Water Absorption / การดูดซึมน้ำE1	0.00015 g/cm <sup>2</sup>	JIS K 6767
Flammability / ลักษณะการติดไฟ	Class 1	BS 476 part 7
Service Temperature	-29 °C to 93 °C	
Adhesive Type	Acrylic adhesive solvent base	

### ขนาดสินค้า

Material	SIZE (W x L)	Unit
GEKKO TAPE	50 mm x 15 m	meter