

INSU-BOND

B19

กาวติดฉนวนโฟม PE และฉนวนยางดำ

รายละเอียดสินค้า

INSU-BOND B19 สำหรับติดฉนวนโฟมและฉนวนยางดำ ใช้ได้ทั้งผิวท่อดักท์และท่อฉนวนยางดำทุกยี่ห้อ ผลิตจากยางสังเคราะห์สีดำ (NEOPRENE) สูตรพิเศษ เพิ่มสารยึดเกาะ สามารถทาได้ในสภาพอากาศที่ร้อนและเย็น

INSUBOND B19 มีคุณสมบัติเมื่อแห้งแล้วจะไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน ISO 3795 มีส่วนผสมช่วยเพิ่มสารยึดเกาะทำให้ติดฉนวนยางดำได้อย่างถาวร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่มีสารระเหย ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

INSUBOND B19 ผ่านมาตรฐาน ASTM C916-85 TYPE III ซึ่งเป็นมาตรฐานกาวสำหรับงานระบบปรับอากาศ (Standard Specification for Adhesives for Duct) เหลวทาง่าย กลิ่นอ่อน แห้งตัวเร็ว แรงยึดสูง มีเนื้อกาว Solid content 25% ทนได้อุณหภูมิได้สูงถึง 150 °C

การใช้งาน

- 1. ผิวสังกะสีที่ท่อดักท์ต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน
- 2. ทาด้วยลูกกลิ้งหรือแปรงทาสีให้ทั่วพื้นที่ในการติดตั้ง
- 3. รอการแห้งตัวเล็กน้อยแล้วจึงกดฉนวนให้แนบกับผิว

ขนาดบรรจุ 600 กรัม , 15 กก./ปี๊บ

ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)
Appearance	Black Viscous Liquid
Type	Polychloroprene
Viscosity	2,000 - 3,000 cPs.
Solid content	24.00 - 26.00 %
Operating Temperature	- 15 °C - 150 °C
Open tack time	Short
Storage Life	6 months

