

INSU-BOND

T789 กาวติดฉนวนยางดำ



รายละเอียดสินค้า

INSUBOND T789 กาวติดฉนวนยางดำ เป็นกาวยางสังเคราะห์ NEOPRENE เนื้อกาวสีเหลืองใส สามารถใช้ติดกับฉนวนยางดำทุกชนิด และโพลีเอทิลีน (Polyethylene)

INSUBOND T789 มีคุณสมบัติเมื่อแห้งแล้วจะไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน ISO 3795 มีส่วนผสมช่วยเพิ่มสารยึดเกาะทำให้ติดฉนวนยางดำได้อย่างถาวร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ไม่มีสารระเหย ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

ภาชนะบรรจุ

เหล็กชุบสังกะสี

ขนาดบรรจุ

14 กก./ปีป

การใช้งาน

1. ผิวสังกะสีที่ออกฤทธิ์ต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน
2. ทาด้วยลูกกลิ้งหรือแปรงทาสีให้ทั่วพื้นที่ในการติดตั้ง
3. รอการแห้งตัวเล็กน้อยแล้วจึงกดฉนวนให้แนบกับผิว

ข้อควรระวัง

ควรเก็บกาวไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและห่างจากเปลวไฟ หลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรปิดฝาให้แน่นทุกครั้ง

ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)
Appearance	Light clear yellow, Viscous Liquid
Type	Polychloroprene synthetic rubber adhesive
Viscosity	2,500 - 3,500 cPs.
Solid content	17.00 - 19.00 %
Operating Temperature	-15 °C - +90 °C