



Apple Flex

ISOMET

METALIZED FLEXIBLE AIR DUCTS

Thermal Insulated

PROPERTIES & ADVANTAGES

METALIZED LAMINATED BODY

- Difficult to ignite
ไม่那么容易着火
- Resistant to chemicals
ป้องกันสารเคมี

FLEXIBLE & SEAMLESS CONSTRUCTION

- Easy to store
เก็บรักษาง่าย
- Easy to transport
ขนส่งสะดวก
- Low installation cost
ประหยัดค่าติดตั้ง
- Low operation and maintenance costs
ค่าบำรุงรักษาต่ำ

SMOOTH INNER SURFACE

Minimum pressure loss
สูญเสียแรงลมน้อย

HIGH TENSION STEEL WIRE

- High durability
ทนทาน
- High resistance to deformation
คงรูปทรง
- Easy to install
ติดตั้งง่าย

GLASS WOOL INSULATION

- UL 723
(Flame Spread index <25)
(Smoke Developed index <50)
- No-condensation
ไม่เกิดหยดน้ำ

METALIZED LAMINATED JACKET

- Difficult to ignite
ไม่那么容易着火
- High resistance to wear and tear
ทนต่อการฉีกขาด

PRODUCTION TYPES:

ISOMET 45

(difficult to ignite)

NO-CONDENSATION

- ISOMET thermal insulated metalized flexible air ducts are specifically produced for low medium pressure heating, cooling, ventilation, exhaust and air conditioning systems.
- Airtight ISOMET produced from multi-layer metalized and polyester, strengthened with high tension steel spring wire, surrounded with glass wool insulation and metalized aluminium vapour barrier.
- ISOMET has high elasticity and flexibility. It can be easily fitted to circular and oval connectors.
- ISOMET ท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่น หุ้มฉนวนกันความร้อน เหมาะสำหรับ การใช้งานระบบอากาศร้อน, เย็น และระบบเครื่องปรับอากาศ
- ISOMET ผลิตจากวัสดุ เมทัลลิช แล้ว โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม เสริมด้วย ลวดเหล็กสปริงเคลือบทองแดง พร้อมฉนวนกันความร้อน สวมหัวด้วย เมทัลลิช แล้ว โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม ไม่มีเดชเป็น ใช้กันตามไฟ มาตรฐานประเทศเยอรมัน
- ISOMET มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย สามารถรวมเข้ากับข้อต่อแบบกลม ละลาก และประหยัดเวลา

TECHNICAL PROPERTIES

TYPE

ISOMET 45

Fire Resistance

Difficult to ignite

Inner Duct Construction

2 ply metalized

Jacket Construction

1 ply metalized
2 ply polyester

Nominal Thickness (Inner Duct / Jacket)

45 micron / 45 micron

Available Diameters

Ø 102 mm. - Ø 457 mm.

Temperature Range

-30 °C / +70 °C

Air Velocity

20 m/s (max)

Operating Pressure

2000 Pa (max)

Insulation / Thickness / Density

25 mm / 16 kg/m²
25 mm / 24 kg/m²

Wire Spacing

35 mm.

Standard Length

10 m

Packing

Single cardboard box



ติดต่อ อร่า

บริษัท 3 ตี อินซูแลชัน จำกัด

20/8 หมู่ 10 ต.กาญจนากิษาก ต.คลองชัย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120 Tel. 02-159-0601, 02-159-0601-2

Email : sales@3t-insulation.com

line official : @3t-insulation

