

Fire Wall 4 hr

ระบบผนังทนไฟ วีว่า ไฟรอลล์ 4 ชั่วโมง

วีว่า บอร์ด มีส่วนผสมของซีเมนต์ในอัตราสูง จึงมีคุณสมบัติทนไฟ
อีกทั้งไม่เป็นเชื้อเพลิง



ฉนวน Rock Wool

คุณสมบัติพิเศษ

- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ BS 476 หัวข้อ 6 และ 7 จัดอยู่ในกลุ่มวัสดุประเภท O (Virtually Non-combustible) เป็นวัสดุทนไฟไม่เป็นเชื้อเพลิง
- ระบบผนังทนไฟจากวีว่า บอร์ด ผ่านการทดสอบและรับรองให้เป็นผนังทนไฟระดับ 1,2 และ 4 ชั่วโมง

ข้อมูลเทคนิค

- วีว่า บอร์ด มาตรฐาน : มอก. 878-2537
- ความหนาผนัง : 147 มม.
- น้ำหนัก : 70-80 กก./ตร.ม.
- การทนไฟ : 4 ชั่วโมง

การติดตั้ง Fire Wall 4 hr



- วีว่า บอร์ด : ความหนา 16 มม. และ Strip วีว่า บอร์ด หนา 20 มม. กว้าง 100 มม.
- โครงคร่าว : เหล็กชุบสังกะสี C75 ความหนา 1 มม. และ U76 ความหนา 0.5 มม.
- ระยะโครง : 0.60x1.20 ม.
- ระบบโครง : Flex Frame
- การติดตั้ง : ใส่ฉนวน Rock Wool (High Temp) หนา 100 มม. ในช่องว่างระหว่างโครงคร่าว