

WHITE VINYL

ไวนิลขาว



รายละเอียดสินค้า

ฟอยล์ขาว หรือ ไวนิลขาว (White Vinyl) เป็นวัสดุปิดผิวฉนวนกันความร้อนใยแก้วหรือฉนวนใยหิน ROCKWOOL เพื่อใช้สำหรับงานหลังคากันความร้อน งานปรับอากาศ และงานผนัง ในโรงงานที่มีการเคมีที่มีไอระเหย จึงไม่สามารถใช้งานเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ได้

ผิวหน้าสีขาวทำจาก Polypropylene ที่ทนการกัดกร่อน ความหนา 38 micron และน้ำหนักรวมที่ 95 gsm การสะท้อนรังสีความร้อนอยู่ที่ 85%

การใช้งาน

- ติดตั้งใต้โครงหลังคาโรงงานสารเคมี
- ใช้งานร่วมกับฉนวนใยแก้วหรือใยหินงานระบบปรับอากาศ

โครงสร้างแผ่นสะท้อนความร้อน

Facing Composition	Description	Value (Metric)
White Film	Polypropylene	38 micron
Reinforcing	Fiberglass	20/100 mm - MD 16/100 mm - XD
Adhesive	Poethylene	-- --
Kraft	Natural	50gsm

ตารางคุณสมบัติ

Physical Property	Value (Metric)	Test Method
Basis Weight	95 gsm	Scale
Permeance	1.15 ng/N.s	ASTM E96
Tensile Strength	185 N/25mm - MD 120 N/25mm - XD	ASTM D828
Burst Strength	50 N/cm ²	ASTM D774
High - Low Temperature Resistance	Remains Flexible No Delamination	ASTM D1790
Emissivity	85%	ASTM E408